

# OmPlecs®-TOP 200 AMR 0.7-B -1-

- Bahnantenne / Train Antenna -



Bündelfunk - TETRA - UIC - GNSS

100-58-77-01.1

Verwendungszweck	Multiband-Bahnantenne mit Zertifizierung / Zulassung nach Bahnnorm EN 50155 zur Montage auf Schienen- und Kraftfahrzeugen
Purpose	Multiband Train Antenna with certification / approval according to train standard EN 50155 for mounting on trains and vehicles




## Technical data / Technische Daten

RF-Port	a	b
Spectrum	Bündelfunk / TETRA / UIC	GNSS
Frequency [MHz]	410 - 470	1560 - 1606
Polarization	vertical	right-hand circular
Pattern	omnidirectional azimuthal	omnidirectional
Gain	4,7 dBi	5,1 dBi
Efficiency	98 %	97 %
VSWR	≤ 1,8 typ.	≤ 1,8 typ.
Impedance	50 Ω	50 Ω
Antenna type	Ring-resonator	High-gain patch-antenna
Max. Power	50 W	-
RF-Connection	N (f)	0,3 m coaxial cable FRNC/LSZH ECE R 118 with N(m) angle
Ground-plane	min. 500 x 500 mm	integrated

## Radiation diagrams / Richtcharakteristiken

RF-Port	a	b
3D-Pattern		
2D-Pattern (vertical)		
2D-Pattern (horizontal)		


## Matching curves / Anpassungskurven



## Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften

Size	Mounting	Color
D: 200 mm H: 60 mm	6 bolts on pitch circle 110 mm, M8 x 40 mm, 60° Torque: 12 Nm	Black or optional all RAL types
Weight	Proof of Voltage	Temp. range
ca. 1.200 g	25kV AC / 3kV DC	-60°C to +85°C
Degree of Protection		
Plastic case UV-resistance, dustproof IP6X & waterproof IPX6/IPX9k		
Conformity / Konformität		
EN 50155, EN 50122, EN 50124, IEC 60068, IEC 61373, ISO 20653, ISO 9227, EN 45545-2, 2014/30/EU; 2006/28/EC; 2002/95/EC		
Drilling pattern	<a href="#">BB-200.025 (b)</a>	
Drilling template	<a href="#">MO-200.025(a)</a>	
Article number	<b>100-58-77-01.1</b>	
Accessories	GPS-Amplifier inclusive (specification see below) Art.-Nr.: <a href="#">200-10-15-01</a>	
<b>Recommend RF-cable: <a href="#">OmProCab-5</a></b>		

## 3D Overview / 3D Übersicht



Amplifier					
Frequency [MHz]	for GPS / GLONASS / Galileo	Gain	25 dB typ.	RF-Connection	N(f)
Impedance	50 Ω	Noise figure (50 Ω)	2 dB typ.		
Power / DC Voltage	3,3 V to 5 V at inner conductor	Current consumption	8 mA typ. (3,3 V) / 15 mA typ. (5 V)		

Es gilt ausschließlich unsere [Montageanleitung](#).\*\*

It applies to our [installation instruction](#) exclusively.\*



ANTONICS GmbH • Ameisenweg 5 • 16727 Velten  
 Telefon +49 3304 25 42 04 • Telefax +49 3304 25 43 48 • HRB 7807NP, Neuruppin  
 Internet: <http://www.antonics.de> • E-Mail: [info@antonics.de](mailto:info@antonics.de)

Die vorstehenden Daten wurden mit Standard-Prüfverfahren an einer Probe aus der Serienproduktion auf einer 1,0 x 1,0 m Massefläche aus Aluminium erstellt. Die Ergebnisse sind daher als allgemeine Anhaltswerte für Materialeigenschaften unter optimalen Bedingungen anzusehen, nicht als Spezifikationsdaten unter davon abweichenden Bedingungen, insbesondere geringerer Masseflächen. Die von Antonics empfohlenen Größen für elektrische Gegengewichte kann der Montageanleitung entnommen werden. Die gemachten Angaben zum Richtdiagramm stellen das typische Abstrahl-/Empfangsverhalten für eine für die Antenne spezifische Frequenz dar. Richtdiagramme weiterer Frequenzen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Sofern nicht ausdrücklich etwas Anderweitiges vereinbart wird, kann keinerlei Garantie für die Eignung des Materials für einen bestimmten Anwendungszweck übernommen werden. Es ist Sache des Käufers, ausreichend zu prüfen, ob sich das Material für seine Zwecke eignet, und das volle Risiko für die Verwendung des Materials zu übernehmen. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung dieses Dokumentes können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Desweiteren behält sich die Antonics-ICP GmbH das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen.

\*Bei fehlerhafter Montage ist die Gewährleistungspflicht ausgeschlossen. Es gelten ausschließlich unsere [AGB](#), die wir Ihnen auf Anforderung zusenden.

The above data were generated using standard test procedures on a specimen from the series production on a 1.0 x 1.0 m ground plane made from aluminum. The results are therefore regarded as a general reference for material properties under optimal conditions, not as a specification data for alternative conditions, especially smaller ground planes. The recommended dimensions of the ground plane can be taken from the installation instruction. The statements made to the radiation diagram represent the typical radiating / receiving behavior for a specific frequency for the antenna. Radiation patterns of the other frequencies can be provided on request.

Unless expressly otherwise agreed, no guarantee regarding the suitability of the material for a particular application can be granted. It is up to the buyer to adequately consider whether the material is suitable for his purposes, and to assume the entire risk of the use of the material. Despite all the care taken in the preparation of this document, some information may have changed. A liability or guarantee for the topicality, correctness and completeness of the information provided cannot therefore be accepted. Furthermore, the Antonics-ICP GmbH reserves the right to change or supplement the information provided. No liability is accepted for any errors.