



typische Einfügedämpfung / typical insertion loss [dB]

| Art.-Nr. / Art. No. | 1GHz | 2GHz | 3GHz | 4GHz | 5GHz | 6GHz |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------|
| KK23-01000-05031802 | 0,37 | 0,56 | 0,73 | 0,78 | 0,93 | 1,06 |
| KK23-02000-05031802 | 0,72 | 1,08 | 1,41 | 1,51 | 1,81 | 2,06 |
| KK23-03000-05031802 | 1,09 | 1,63 | 2,14 | 2,29 | 2,74 | 3,12 |
| KK23-04000-05031802 | 1,46 | 2,19 | 2,87 | 3,07 | 3,67 | 4,19 |
| KK23-05000-05031802 | 1,83 | 2,74 | 3,60 | 3,85 | 4,60 | 5,25 |
| KK23-06000-05031802 | 2,21 | 3,30 | 4,33 | 4,63 | 5,53 | 6,31 |
| KK23-07000-05031802 | 2,58 | 3,85 | 5,06 | 5,41 | 6,46 | 7,37 |
| KK23-08000-05031802 | 2,95 | 4,41 | 5,79 | 6,19 | 7,39 | 8,44 |
| KK23-09000-05031802 | 3,32 | 4,96 | 6,52 | 6,97 | 8,32 | 9,50 |
| KK23-10000-05031802 | 3,69 | 5,52 | 7,25 | 7,75 | 9,25 | 10,56 |

Toleranzen:
Längentoleranz:
+/-5% ; max. 50mm
Einfügedämpfung: +/-10%

Tolerances:
Length tolerance:
+/-5% ; max. 50mm
Insertion loss: +/-10%

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Wenn nicht anders definiert: Bemaßungen in mm Toleranzen: | | Oberfläche: | | Artikel-Nr.: KK23-05031802 | | Maßstab: 1 : 2 | | Gewicht: | |
| | | | | Werkstoff: --- | | Benennung: OmProCab-55 Low Loss Flex N(m)-Winkel - FAKRA-L Kuppler (karminrot) | | Antonics-ICP GmbH Ameisenweg 5 16727 Vellern/Businesspark Tel. +49 3304 254204 http://www.antonics.de | |
| | | | | Datum 24.11.2020 | | Name P. Bojahr | | Format: DIN A4 | |
| | | | | gezeichnet | | | | Zeichnungs-Nr.: KK23-05031802 | |
| | | | | geprüft | | | | BLATT: 1/1 | |
| | | | | genehmigt | | | | Ersatz für: | |
| Index | Änderung | Datum | Name | Datei-Nr.: | | | | | |